



Inhalt dieser Zusammenstellung

Inhalt dieser Zusammenstellung	2
Fahrzeugbeschreibung	3
Fahrzeug Standarddaten	3
Zulässige Gewichte	3
Konfiguration für: TGS 33.500 6X6 BL / L82STJ65	5
Farben	12
Allgem. Geschäftsbedingungen für den Verkauf von fabrikneuen Kraftfahrzeugen	13

Fahrzeugbeschreibung



Abbildung ähnlich, kann aufpreispflichtige Sonderausstattungen enthalten

Fahrzeug Standarddaten

Variantenbeschreibung	TGS 33.500 6X6 BL
Grundfahrzeugnummer	L82STJ65
Schadstoffklasse	EURO6
Fahrzeugart	Pritschenwagen und Fahrgestelle
Fahrerhaus	LX Hochdach Fahrerhaus
Radstand	4200 mm
Überhang	2200 mm
Lenkungsanordnung	Links

Zulässige Gewichte

	NATZU	TECHN	TECH+
Gesamtgewicht	26000 Kg	27000 Kg	27000 Kg
Zuggesamtgewicht	0 Kg	0 Kg	0 Kg
Vorderachse	8000 Kg	8000 Kg	8000 Kg
Hinterachse	9500 Kg	11500 Kg	11500 Kg
Hinterachse 2	9500 Kg	11500 Kg	11500 Kg





Legende

NATZU : Nationale Zulassungsgewichte

TECHN : Technisch zulässige Gewichte

TECH+ : Technisch zulässige Gewichte inkl. Auflastung für Sondereinsatz

Konfiguration für: TGS 33.500 6X6 BL / L82STJ65

Erläuterung: ■^s = Serienausstattung ■^{*} = Sonderausstattung

Motor / Kühlung / Kupplung

- ^{*} Motor D2676LF51 - 500 PS / 368 KW EURO6 SCR - 2500 Nm C-R OBD-C (018G1)
- ^s Wasserkühler u. Ladeluftkühler bis 35° Umgebungstemperatur verlängert (027AW)
- ^s Visco-Lüfter (116AE)
- ^{*} Luftleitblech gegen Staub-Aufwirbelung (118AC)
- ^s Kurze Lagerbasis (nur Motor) (118EK)
- ^s EDC-Motorregulierung (118MA)
- ^s Kraftstofffilter (124AL)
- ^s Kraftstoff-Zusatzfilter beheizt/ Wasserabscheider (124AT)
- ^s Heizung für Kraftstofffilter (124EA)
- ^{*} Anschluß für externe Drehzahlsteuerung (ZDR) (203EK)
- ^{*} Steuermodul für externen Datenaustausch (KSM) mit Aufbauunktionalität (203ER)
- ^{*} 2-Zylinder-Luftpresser 720 ccm (205AB)
- ^s Geregelte Kipphebelbremse (EVBeC) (208AL)
- ^{*} Variable Geschwindigkeitsregelung der Bremsomatfunktionen (208AV)
- ^s Flammstartanlage (210AA)
- ^{*} Einscheibenkupplung DBE 430 (211FD)
- ^{*} Steinschlagschutzgitter vor Kühler (280EU)
- ^{*} Motor Start- und Stoppeinrichtung unter Frontklappe (280HD)
- ^s Motorkapsel (33VAC)
- ^{*} Geschwindigkeitsbegrenzer elektronisch 100 km/h (345AZ)
- ^s Tempomat (345EA)
- ^{*} Internationale Datenbestätigung (542DC)
- ^{*} Lieferantenerklärung (542DM)
- ^s Geräuschmaßnahme 82 dB (92/97EWG) Offroad (542FB)
- ^{*} Datenbestätigung zur Erteilung eines deutschen Ausfuhrkennzeichens in Nicht-EU-Länder (542IZ)

Ansauganlage Abgasanlage

- ^s Luftansaugung hochgezogen mit Trockenluftfilter (201AS)
- ^{*} Auspuffrohr hochgezogen rechts (206AP)
- ^{*} Endrohrkrümmer für hochgezogenen oder hochgestellten Auspuff (206TA)

Getriebe

Konfiguration für: Frau
12.09.2018

MANEC® Truck Prog. Version: v0-0-31-30 / Reto Gmür / Datenstand vom: 16.05.2018
Fahrzeugbeschreibung:20180912 ohne Maurer E_Brun TGS 33,500 6X6 BL L82STJ65












	■* Getriebesoftware MAN TipMatic® Offroad (Geländeeinsatz)	(021GG)
	■* Getriebe MAN TipMatic® 12 28 OD mit Retarder 35	(022QF)
	■* Getriebefunktionalität: Freischaukeln	(121FS)
	■* Getriebefunktionalität: EfficientRoll	(121FT)
Verteilergetriebe	■§ Verteilergetriebe G1723 <i>R</i>	(146KA)
Nebenabtriebe	■* Vorbereitung für schwungradseitigen Nebenabtrieb mit f=1,233	(120KE)
	■* N-Abtrieb NH/1C ohne Flansch f=1,26 rechts seitlich liegend	(122R5)
	■* Hydropumpe am Luftpresser (22,5 ccm)	(29VEM)
Vorderachse / Vorderfedern	■§ Vorderachse VP-09 angetrieben	(025MS)
	■* Vorderfedern Parabel 9,5 t	(026EF)
	■* Differentialsperre in Vorderachse mit Summer	(037CB)
	■* Eingeschränkte Lenkfähigkeit bei eingelegter Diff.-Sperre in VA	(037CM)
	■* Vorderradantrieb nicht abschaltbar	(146AH)
	■§ Vorderachsventil Hochgezogen	(227AA)
	■§ Hohe Bauart	(281AA)
	■§ Stabilisator für Vorderachse	(363AA)
Hinterachse / Hinterfedern	■§ Hinterfedern Luft, 2x 13 t	(028MR)
	■§ Hinterachse AP HPD-1382/HP-1352	(034MH)
	■§ Differentialsperre in Hinterachse	(037AC)
	■§ Hinterachsventil Hochgezogen	(227AC)
	■§ ECAS-Luftfederanlage	(258NA)
	■* Parametereingabe ECAS für automatische Normalniveaueinstellung ab 20km/h	(311PN)
	■§ Stabilisator an beiden Hinterachsen	(362AH)
	■§ Stoßdämpfer verstärkt für Hinterachse	(366CC)
Übersetzungen	■* AP Achsübersetzung i = 3,63	(035KK)
Räder	■* Räder Scheibe 10-Loch 11,75-22,5 an 1.VA TL	(038GH)
	■§ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 1.HA TL	(038PG)
	■§ Räder Scheibe 10-Loch 9,00-22,5 an 2.HA TL	(038RG)
	■§ ohne Ersatzrad	(038XT)



Reifen

- ^s Ohne Ersatzradhalter (245XX)
- Vorderachse ■^{*} 2 * WA 385/65R22,5 LENK-S+G TL 160 K
81#R0000762 wahlweise LENK-S+G
- Hinterachse ■^s 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
81#R0000744 wahlweise ANTR-S+G
- Hinterachse 2 ■^s 4 * WA 315/80R22,5 ANTR-S+G TL 154/150 K
81#R0000744 wahlweise ANTR-S+G

Kennzeichnung

	 Kraftstoffeffizienz- klasse (A-G)	 Nasshaftungs- klasse (A-G)	 Rollgeräusch	 Rollgeräusch- klasse (1-3)
Vorderachse	D	C	74 dB	
Hinterachse	E	E	75 dB	
Hinterachse 2	E	E	75 dB	

Kraftstoffbehälter

- ^{*} Kraftstoffbehälter 220l rechts und 60l AdBlue (023YD)
- ^s Kraftstoffbehälter-Anbau (03KAA)
- ^s Tankverschluß abschließbar - 1 St. belüftet für Gleichschließung (303AX)
- ^s AdBlue-Tankverschluß abschließbar 1 Stück (303CC)

Lenkung

- ^s Lenkungsanordnung links (001AA)
- ^s Lenkrad in Höhe und Neigung verstellbar (030EE)
- ^s Lenkradschloß mit Wegfahrsperr (256AF)
- ^{*} Multifunktionslederlenkrad für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL' (257LY)


Rahmen

- ^s Radstand 4200+1400 MM (005OI)
- ^s Hinterer Rahmenüberhang 2200 mm (006NC)
- ^s Unterfahrschutz hinten rund (230AH)
- ^s Ohne Unterfahrschutz vorne (230XW)
- ^{*} Ohne seitliche Schutzvorrichtung (230YX)
- ^s Stahlstoßfänger dreiteilig (233EM)

	■* 2 Schäkel am Rahmen vorn	(234HC)
	■§ Traverse für Anhängerkupplung	(236AF)
Anhänger und Sattelkupplungen	■* Abschleppkupplung ROCKINGER SK5	(234AX)
Bremsanlage	■§ MAN BrakeMatic (Elektronisches Bremssystem)	(032AB)
	■§ Bremsbackenbreite für Hinterachse 220 mm	(034EC)
	■* MAN EasyStart bei TipMatic	(045CA)
	■§ Anti-Blockier-System (ABS)	(258HA)
	■§ Trommelbremse für Vorderachse	(259CC)
	■§ Trommelbremse für Hinterachse	(259CE)
	■* Druckluftbehälter Aluminium	(262EF)
	■* Ohne Bremsanschluß am Rahmenende	(262XX)
	■* Feststellbremse mit pneumatischer Zuspansung der VA-Bremsen	(265AF)
	■* Geländelogik für ABS	(311CH)
	■§ Lufttrockner beheizt	(370CR)
Fahrerhaus außen	■§ Fahrerhaus mit Hochdach 'LX' 2240mm breit, 2280mm lang	(050NM)
	■* Staukasten von innen und außen zugänglich - Klappenentriegelung von innen	(052AC)
	■§ Frontklappe entriegelbar von innen	(05NAE)
	■* Fhs.-Kippeinrichtung hydraulisch/elektrisch	(150AZ)
	■§ Scheibenreinigungsset	(150MC)
	■§ Einstiegsbeleuchtung für Fahrer und Beifahrer	(272FA)
	■* Fahrerhauslagerung luftgefedert für Fahrerhaus 'L,LX,XL,XLX,XXL'	(283FG)
	■§ Zentralverriegelung	(321EC)
	■* Fernbedienung für Zentralverriegelung	(321EH)
	■* Windsch.-Scheibe Verbundglas getönt und heizbar	(380AH)
	■§ Türscheiben getönt	(380CA)
	■§ Fahrerhausrückwand ohne Fenster	(381AA)
	■§ Seitenfenster getönt nach B-Säule	(385AT)
	■§ Hubdach mechanisch	(386AS)
	■§ Sonnenblende vor Windschutzscheibe	(388AK)
	■§ Bordsteinspiegel rechts, heizbar und elektrisch verstellbar	(392AR)
	■* Bordsteinspiegel links, heizbar und elektrisch verstellbar	(392AW)

Fahrerhaus innen

■ ^s EU-Frontspiegel beifahrerseitig	(392CL)
■ [*] Rück- und Weitwinkelspiegel heizbar und elektr. verstellbar, beifahrerseitiger RS mit elektr. Rangierhilfe	(392CW)
■ ^s Spiegelarme f. Aufbaubr. 2500-2600mm	(392HA)
■ ^s Sprühnebelverminderung	(404AP)
■ [*] Sitzbezüge in Komfortqualität	(058BC)
■ [*] Fahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung	(058NR)
■ [*] Beifahrerkomfortsitz luftgefedert mit Lendenwirbelstütze, Schulteranpassung und Heizung	(059NR)
■ [*] Zwei Fahrzeugschlüssel zusätzlich	(064AC)
■ [*] Türinnenverkleidung Stoff	(080AF)
■ ^s Dekoreinlage Aluminium gebürstet am Armaturenbrett	(150WR)
■ [*] Klimaanlage AC R134A FCKW-frei mit autom. Temperaturregelung	(153KC)
■ [*] Fahrerhaus-Isolierung NORDIC (gegen Kälte) für M,L und LX-Fhs	(159CS)
■ ^s Feinstaub- und Pollenfilter	(201FA)
■ [*] Armlehnen für Fahrersitz	(276AC)
■ [*] Armlehnen für Beifahrersitz	(276AF)
■ [*] Druckluftanschluß im Fahrerhaus	(278EA)
■ [*] Druckluftschlauch und Druckluftpistole	(278EF)
■ [*] Innenbeleuchtung rot/weiss im Fahrerhausdach	(310LH)
■ [*] Leseleuchten für Fahrer und Beifahrer	(319AA)
■ [*] Ohne Liegenunterbespannung für Schlafliege unten	(376XB)
■ [*] Ohne Matratze für Schlafliege unten	(376XH)
■ ^s Ohne Matratze für Schlafliege oben	(376XK)
■ [*] Ohne Schlafliege für Fahrerhaus 'L' , 'LX'	(376XN)
■ ^s Rundumvorhang	(381CE)
■ ^s Quervorhang	(381CM)
■ ^s Anzeige für Sicherheitsgurt fahrerseitig	(384CD)
■ ^s Türfensterheber elektrisch für Fahrer und Beifahrer	(387AF)
■ ^s Sonnenrollo für Frontscheibe mechanisch	(388AH)
■ [*] Sonnenrollo an beiden Türen	(388CA)
■ ^s Haltegriffe links und rechts (an 'B'-Säule)	(389AC)
■ ^s Haltegriffe links und rechts (an 'A'-Säule)	(389AD)
■ [*] Ablagefach in Türarmauflage	(390AG)
■ [*] Kühlbox unter Schlafliege voll versenkbar	(390BG)
■ ^s Becherhalter im Armaturenbrett	(390CT)





	■* 1 Schublade ausziehbar im Armaturenbrett-Mittelteil	(390CU)
	■* Ohne Ablagefach an Rückwand	(390XB)
	■* Fuß-Stütze für Beifahrer	(391AA)
	■§ Innenraumgestaltung in Sand	(434DA)
	■§ Teppichboden auf Motortunnel	(538AF)
Anzeigegeräte	■§ Instrumententafel km/h 'High-Line farbig'	(02AAG)
	■* Ohne Fahrtschreiber elektronisch	(042XY)
	■§ MAN Tronic (Bordrechner)	(325AA)
	■§ Sprache 1 'Deutsch' für Instrumententafel-Display	(325EA)
	■* Sprache 2 'Englisch' für Instrumententafel-Display	(325FC)
	■§ Anzeige in Instrumententafel für Betriebsdaten	(339FP)
	■* Akustische Warnanlage für eingelegten Rückwärtsgang abschaltbar	(343CK)
	■§ Ladedruckanzeige	(346CA)
Beleuchtung	■§ Leuchtweitenregulierung	(309AA)
	■* Fern- und Nebelscheinwerfer zusätzlich mit Abbiegelicht	(310CN)
	■§ Halogen-Doppelscheinwerfer H7 für Rechtsverkehr	(310EE)
	■* LED-Tagesfahrlicht (ECE R87 konform)	(310HQ)
	■* Kabelstrang für Schlußleuchten 1,5 m lose Mitlieferung	(310PA)
	■* Schutzgitter für Scheinwerfer	(311AA)
	■* Positionsluchten LED	(318AI)
	■§ Seitliche Markierungsleuchten	(318AK)
	■* Schalter und Leitungen für Laderaumbeleuchtung	(320AC)
	■* Schlussleuchten in LED-Technik	(322CB)
	■* Vorbereitung für Zusatzbeleuchtung auf Fahrerhausdach	(352ED)
Radio / Informationssysteme	■* MAN-Sound-System	(350AB)
	■§ Connectivity-Board-Modul (RIO Box)	(350IW)
	■* Videofunktion über USB/SD-Schnittstelle	(350JE)
	■* MAN SmartLink	(350JW)
	■* Radio MAN Media Truck Advanced 12 V mit 7"-Farbdisplay und Navigationsvorbereitung	(350NP)
	■* Navigations-SD EUROPA GESAMT	(350OR)
	■* Digitaler Radioempfang DAB+	(350PB)
	■* Freisprechfunktionalität 'Comfort' für 2 Mobiltelefone (MFL- und Bluetooth®-fähig)	(350TQ)

	■* MAN CameraView - Vorbereitung Rückraumkamera (2 Kameras)	(351MF)
	■* Sprachbedienung für Infotainmentsystem	(351PL)
	■* AUX-in/USB im Armaturenbrett	(351US)
Elektrische Anlage	■ ^s Zweiklanghorn elektrisch	(324AC)
	■ ^s Steckdose im Fahrerhaus 12V 2-polig und 24V 2-polig	(326FZ)
	■* Ohne 12/24V Steckdose am Rahmenende	(326XY)
	■ ^s Batterie Hauptschalter mechanisch	(327AF)
	■ ^s Batterien 12 V 175 Ah 2 Stück	(329CT)
	■ ^s Batteriekasten bis 175 Ah	(329ER)
	■ ^s Wartungshinweis für Batterien 'wartungsfrei'	(329HC)
	■ ^s Lichtmaschine Drehstr.28V 120A 3360W Longlife Eco	(331CY)
	■* ETA-Sicherungsautomaten	(358AA)
	■* Raucherpaket	(434CH)
Sonstiges	■ ^s Betriebsanleitung in deutsch	(194AD)
	■* Druckluftanschluß für Nebenverbraucher im Aufbau	(278AA)
	■ ^s Frostschutzmittel bis -37 Grad	(373AE)
	■ ^s Schmutzfänger vorn	(400AH)
	■ ^s Kunststoffkotflügel 3-teilig mit Schmutzfänger	(401CY)
	■ ^s Verbandsset lose	(405AC)
	■ ^s Pannenwarnschild lose	(405AK)
	■ ^s Warnblinklampe lose	(405AR)
	■* Reifenfüllschlauch 20 Meter mit Manometer	(405CP)
	■* Wagenheber 25 t	(407AA)
	■ ^s 2 Unterlegkeile	(411AF)
Einsatz und Länderspezifisches	■* Allgemeine Nebenabtriebsparametrierung	(119EH)
	■ ^s Ausstattung für Rechtsverkehr	(600AC)
Lastvarianten u. Verschiedenes	■* Typenzeichen (lose Mitlieferung)	(057EX)
	■ ^s Zulassung als N3G-Fahrzeug, (GG > 12t)	(542NG)
	■ ^s Höhe über Fahrerhaus unbelastet bis 4000 mm	(798LF)
Zusatzausstattung lokal:		





	■* Feuerlöscher 6kg einbauen in Fahrerhaus. (nicht rabattierbar)	ZLA05
	■* 6284 Gummimatten rechts/links für Fahrerhaus. (nicht rabattierbar)	ZLA08
	■* 2 Rückfahrkamera AXION an MMT bei LKW solo anschliessen, Montage Kamera an Aufbau nach Aufwand. (nicht rabattierbar)	ZLA16
	■* Standpflege Lagerfahrzeug bis 6 Monate nach Werkslieferung.(nicht rabattierbar)	ZLS02
	■* Links/rechts an Wohnkabine Powerd by MAN Retail Otelfingen Kleber von je 1m2.	ZLS04
	■* Rahmeneinlagen für Abstützung	ZLA17
Farben		
Fahrgestell	■s 9011 GRAPHITSCHWARZ RAL 9011	W
Räder	■s 9006 WEISSALUMINIUM RAL 9006	N
Fahrerhaus	■* 7588 OLIVGRAU METALLIC MAN 7588 VL 73621	M
Hochdach	■* 7588 OLIVGRAU METALLIC MAN 7588 VL 73621	M